

정 압 기

(G O V E R N O R)

정압기 (GOVERNOR) 제원

가)압력 조정기(REGULATOR)

(1)종 류 : 2"-AFV REGULATOR (T/저압)

(2)개 요 : * 입구압력범위 : 7 - 990 kPa (0.7 - 9.9 Kgf/Cm²)
* 출구압력범위 : 1.2 - 42 kPa (120- 4,200 mmH₂O)
* 용 량 범 위 : 50 - 10,162 Nm³/h
* 제 어 방 식 : 1203 PILOT

(3)선택사양: * REG' SPRING NO. : 70017P002

(설정압력범위: 2.3 - 3.8 kPa/ 230 - 380 mmH₂O)

입구압력	200	250	400	450	500	850	kPa
	2.0	2.5	4.0	4.5	5.0	8.5	kgf/cm ²
출구압력	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	kPa
	230	230	230	230	230	230	mmH ₂ O
최대용량	3,201	3,728	5,310	5,837	6,111	10,055	Nm ³ /h

나)이상압력 상승 방지조치

(1)종 류 : OPSO (OVER PRESSURE SHUT OFF)

(2)개 요 : * 설정압력범위 : 3.5 - 140 kPa (0.035 - 1.4 Kgf/Cm²)
*SPRING NO:70017P075(설정압력범위):3.5-7.1kPa(350-710mmH₂O)

다) 안전밸브 (SAFETY RELIEF VALVE)

(1)종 류 : J48KL RELIEF VALVE

(2)개 요 : *설정압력범위 : 1.2 - 15 kPa (120 - 1,500 mmH₂O)
*SPRING NO:J4808-007(설정압력범위):3.7-6.2kPa(370-620mmH₂O)

라) SETTING PRESSURE

(1) WORKER REGULATOR 설정압력 : 2.3 kPa (230 mmH₂O)
(2) MONITOR REGULATOR 설정압력 : 2.1 kPa (210 mmH₂O)
(3) WORKER 이상압력상승 방지장치 설정압력 : 3.8 kPa (380 mmH₂O)
(4) MONITOR이상압력상승 방지장치 설정압력 : 4.4 kPa (440 mmH₂O)
(5) 이상압력 통보장치 설정압력 : 1.7-2.6kPa(170-260 mmH₂O)
(6) SAFETY RELIEF VALVE 설정압력 : 4.2 kPa (420 mmH₂O)

마) 주요 부속 설비

(1)입.출구 차단밸브의 종류 : BALL VALVE
(2)이상압력 상승방지 조치 : OPSO
(3)이상압력 통보장치 : PRESSURE SWITCH
(4)압력 기록 장치 : PRESSURE RECORDER (2PEN)
(5)불순물 제거 장치 : GAS FILTER
(6)가스누설 검지장치 : GAS DETECTOR(공업용)
(7)통 풍 장 치 : 자연급배기식
(8)안 전 밸 브 : SAFETY RELIEF VALVE(J48KL)
(9)전 기 설 비 : 방폭구조